

uPD179F11x シリーズ用パラメーターファイル
Parameter File for uPD179F11x Series

uPD179F11x_Ver1_00.prs

補足資料
Supplement Documentation

StickWriter (Single Type)

対応デバイス 一覧表
The correspondence device list

| | |
|------------|------------|
| uPD179F11x | uPD179F110 |
| | uPD179F111 |
| | uPD179F112 |
| | uPD179F113 |
| | uPD179F114 |

ソフトウェア 対応表
Correspondence version

| | Version |
|-----------------|------------------|
| StickWriter GUI | Ver1.41 or later |
| StickWriter F/W | Ver2.08 or later |

通信方式について

| デバイス通信方式 | 動作クロック | StickWriter 設定 |
|----------|--------|----------------|
| UART6 | 外部発振子 | UART6 [fX] |
| | 外部発振器 | UART6 [fEXCLK] |

注意事項)

1. Operation Mode の Chip Mode は使用できません。Block Mode を使用してください。
2. Block Mode は全エリアを指定してください。
3. Security flag の「Chip Erase disable」は使用できません。

Communication system setup of Programming GUI

| Communication port of Device | Operation clock | StickWriter communication Setting |
|------------------------------|---------------------|-----------------------------------|
| UART6 | External oscillator | UART6 [fX] |
| | External clock | UART6 [fEXCLK] |

Notes)

- 1 . Chip Mode of Operation Mode cannot be used. Please use Block Mode.
- 2 . Please specify all areas for Block Mode.
- 3 . "Chip Erase disable" of Security flag cannot be used.